



Temporizador de 4 canais Icehot

Manual de uso, instalação e configuração

Rev. outubro de 2022

O temporizador de 4 canais Icehot foi desenvolvido com o objetivo de controlar e proteger os acionamentos de água dos bebedores e estações de hidratação.

Ele possui 4 canais de funcionamento, sendo eles para água quente, água fria, água natural e aspersor.

Após receber sinal positivo nas entradas e um curto atraso, as saídas respectivas são acionadas, fechando o contato normalmente aberto do relé

Características técnicas

| | |
|--------------------------------|--|
| Alimentação | 12Vcc |
| Sinal de entrada | 5 à 12Vcc para acionamento |
| Sinal de saída de acionamento | Fechamento de contato normalmente aberto |
| Corrente máxima de acionamento | 2A |
| Corrente máxima de iluminação | 500mA |
| Sinalização de acionamentos | Via LEDs 3mm |
| Consumo máximo | 3W |
| Temperatura de operação | 0 a 70°C |

Conexões físicas

O temporizador de 4 canais Icehot possui conector para alimentação, conexão dos botões de acionamento com iluminação de sinalização e conector de acionamentos.

Além disso, ele ainda possui LEDs de sinalização indicando o seu funcionamento, exibindo quando recebe sinal nas entradas e quando aciona suas saídas

